


# SILVER<sub>plus</sub>



Contactgeluidisolatie (IS)  
19 dB ΔLw




SD Waarde (SD)  
≥ 75 m




Drukweerstand (CS)  
≥ 10 kPa



Kruipweerstand (CC)  
2 kPa



Dynamische  
drukweerstand (DL)  
≥ 10.000



Warmteweerstand (R)  
0,05 m² K/W

## Producteigenschappen:

- Eenvoudig te plaatsen
- Werkt egaliserend
- Inclusief vochtscherm
- Vloerverwarming geschikt
- Licht van gewicht
- Recyclebaar

Contactgeluidisolatie (IS)	: 19dB ΔLw in combinatie met laminaat	EN 140-8/ 717-2
Dampdichtheid (SD)	: ≥ 75 m	EN 12086/ 12572
Drukweerstand (CS)	: ≥ 10 kPa	EN 826/ TS 16354
Warmteweerstand (R)	: 0,05 m² K/W	EN 12667 bij 24°C
Kruipweerstand (CC)	: 2 kPa	EN 1606 TS 16354
Brandklasse	: Efl	EN 13501
Dikte	: 2 mm	
Breedte	: 1 meter (excl. flap van 10 cm)	

## Omschrijving:

Silver plus is een egaliserende en vochtwerende ondervloer op rol, geschikt voor laminaat, meerlaags- en massieve parketvloeren voor huiselijk gebruik. De ondervloer is gemaakt van onvertakt polyethyleenschuim en voorzien van folie. Silver plus is voorzien van een flap waardoor de ondervloer gemakkelijk te plaatsen is.

## Technische gegevens:

Lengte	: 20 meter
Materiaal	: PE
Folie	: Gemetalliseerde folie
Overlap	: 100 mm
Densiteit	: +/- 20 kg/m³
Gewicht	: +/- 1,8 kg

*De totale R-waarde van een vloer + ondervloer mag voor vloerverwarming niet hoger zijn dan 0.15 m² K/W.*

